

LogarTech Ltd.

LT-405CSP

NÉGY CSATORNÁS KIJELZŐ ÉS RIASZTÓ BERENDEZÉS

Az LT405CSP az LT405 kijelző egység speciálisan a Mirion-Canberra Smart Probe család mérési eredményeinek megjelenítésére, illetve feldolgozására szolgál.

Kommunikációs protokollal lehetővé teszi nagyobb adatvételi rendszerbe történő integrálását, miközben fenntartja a helyi megjelenítést és adatfeldolgozást.

Az előoldali panelen LEDek mutatják a berendezés üzemi állapotát. Egy hangjelzővel is rendelkezik, amely a mérési eredmények függvényében aktiválódik. A berendezés négy, egymástól függetlenül konfigurálható mérőcsatornával rendelkezik ami a csatlakoztatott CSP szonda maximum 4 értékét jelenítheti meg.

Az eszköznek kettő kommunikációs porttal rendelkezik, az egyik a CSP szondával kommunikál (TTL szintű RS232), a másik a mérőadatgyűjtő rendszer felé kommunikál (RS485). A CSP port a berendezés felső oldalán helyezkedik el, ahová a CSP szonda kábellel csatlakozik, vagy kisebb szondák esetén, pl STTC, direkt csatlakoztatható.

A berendezésnek 5 relé kimenete van, amelyek a front oldali LEDekkel és a hangjelzővel szinkronban működnek, lehetővé téve riasztási, hibajelzési, vezérlési relé kontaktusok kiadását a hozzá kapcsolódó rendszerek felé.



Műszaki adatok:

- Üzemeltetési terület: beltéri
- Üzemeltetési hőmérséklet: -20° C tól 50°C ig
- Monokróm LCD kijelző 128 x 64 pixel felbontással
- RS485 interfész
- CE megfelelés

Referenciák:

- CPRO, Románia
- CPSK, Szlovákia