

LogarTech Ltd.

LT-411

TÁPEGYSÉG

Az LT-411 tápegységként szolgál az LT-405 kijelző egységhez és relé kimenetekkel is rendelkezik, amelyek az LT-405 reléinek megfelelően dolgoznak.

A belső tápellátása (Meanwell RS2524 típus) 24 VDC-t szolgáltat maximum 1100 mA terheléssel, túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik, CE certifikált.

Az LT-411 beépített kapcsolóvezetékekkel rendelkezik az LT-405 relé kimenetek felé.

Az LT-411-hez LED lámpatorony tartozik (Schneider XVMB-2RAGSSB típus), amely LED izzókkal és buzzerrel van ellátva.



Műszaki adatok:

- Üzemeltetési terület: beltéri
- Üzemeltetési hőmérséklet: -20°C -tól 50°C -ig

Referenciák:

- Kaposvári Kórház PET Ciklotron gamma és neutron dozimetriai rendszer
- Szegedi Tudományegyetem Nukleáris Medicina gamma dozimetriai rendszer
- Izotóp Intézet Kft KFKI telephelyén gamma dozimetriai rendszer
- Izotóp Intézet Kft élelmiszer besugárzó
- Hungaroster Kft élelmiszer besugárzó Vietnam (2 rendszer), Észtország, Románia
- Persecutor Kft nagy aktivitású sugárforrások védelmi rendszer
- AKD Zastita Horvátország nagy aktivitású sugárforrások védelmi rendszer
- Bosznia Nagy aktivitású sugárforrások védelmi rendszereiben
- MTA KFKI EK 2db rendszer
- Radioaktív Hulladék Kezelő Kft Püspökszilágyi telephely